1.8-1

CHRYSO® Pompe

Agent de pompage

Descriptif

CHRYSO® Pompe est un polymère de synthèse se présentant sous forme de poudre.

CHRYSO® Pompe augmente la viscosité de l'eau et diminue les frottements entre les différents composants du béton.

CHRYSO® Pompe permet le pompage des bétons courants et des bétons de granulats légers.
Les temps de prise et les résistances mécaniques ne sont pas modifiés.

Le rendement des pompes est augmenté, la pression de pompage est diminuée.

Caractéristiques

- Nature : poudre
- Couleur : blanc
- Densité apparente : 0,4 environ
- Teneur en ions Cl^- : ≤ 500 ppm

Conditionnement

- Tonnelets de 60 L

Application

Domaines d'application

- Tous types de ciments
- Bétons pompés
- Bétons pompés avec granulats légers

Mode d'emploi

Plage de dosage :
- bétons de granulats courants : 60 à 120 g/m^3 de béton
- bétons de granulats légers : 150 à 250 g/m^3 de béton

Au contact direct de l'eau, **CHRYSO® Pompe** a tendance à flotter ; aussi est-il préférable de le répartir par saupoudrage sur les granulats au cours du malaxage à sec des constituants.

Introduire ensuite l'eau de gâchage, et malaxer convenablement le béton.

CHRYSO® Pompe ne doit pas être utilisé directement en camion malaxeur.

Précautions

- Stocker **CHRYSO® Pompe** à l'abri de l'air, de l'humidité, et de la lumière.
- Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

1.8-1

CHRYSO® Pompe

Agent de pompage

Sécurité

CHRYSO® Pompe est un produit "sans danger". Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur le site internet www.chryso.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 07/03

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001